

REPALLON SRW

Características

Composición	: Amino Silicio insoluble en agua
Apariencia	: Líquido aceitoso
Contenido activo	: 99 ± 1%
pH	: N.A.
Emulsiones	: Insoluble en agua
Resistencia a la luz	: Buena

Aplicación sugerida

- ✓ Aditivo para engrasantes hidrofóbicos e impermeables

Aditivo aniónico y silicónico para mejorar la repelencia al agua.

El **REPALLON SRW** está especialmente diseñado para potenciar la acción de los repelentes al agua, cuando se combina con otros engrasantes repelentes al agua e hidrofóbicos. Cuando se utiliza con Repallon ESW, mejora enormemente los valores de las pruebas de Bally y Maeser y la resistencia a las manchas del cuero

El **REPALLON SRW** también mejora el brillo del teñido e imparte un tacto sedoso y brillante al cuero tratado. Es un compuesto sintético resistente a la luz y no produce manchas blancas en el cuero. También puede ser aplicado en la costra como tal o diluido con alcohol isopropílico (1:4) con las técnicas normales de recubrimiento como el rodillo o la cortina.

Uso

Precaución : 10-50% del peso de **REPALLON SRW** en el engrase total puede ser utilizado con seguridad en el flotador acuoso. Sin embargo, esta cantidad puede variar según la necesidad y el poder de dispersión de los engrasantes acompañantes.

DE CONFORMIDAD CON REACH



DE CONFORMIDAD CON Green-Trek-
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías sostenibles

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y almacenado. El producto es estable durante 24 meses a partir de la fecha de producción/Factura.



No inflamable

Evitar el contacto directo con la piel



Almacenar en un lugar seco

Usar guantes/
Asegurar la ventilación



Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en partícula