

CELINA 34 KT

CELINA 34 KT

Характеристики эмульсии

Внешний вид	: Белая эмульсия
Сухого вещества	: 12 ± 1%
pH (10% раствор)	: 6.5 ± 0.5
Заряд	: Слабо катионная
Механическая стаб.	: Хорошая

Водный раствор катионного воскового модификатора с антистатическими свойствами для промежуточных покрытий, предназначенный для работы с полиуретановыми дисперсиями.

CELINA 34 KT состоит из катионных смягчителей, которые придают особую мягкость ощущения и хорошие антистатические свойства. Модификатор преимущественно используется в качестве воскового вспомогательного вещества в катионном промежуточном слое с катионными полиуретановыми дисперсиями для улучшения ощущения поверхности, наполняемости и уменьшения липкости при нанесении покрытия и укладке.

CELINA 34 KT также используется в качестве модификатора ощущения, разбавляемого водой (в частности, кожа одежды), для придания обработанной коже ощущения скольжения и антистатических свойств. Модификатор помогает вернуть естественный вид коже, отделанной полиуретановыми пленкообразующими веществами и закрепителем. Может также использоваться в нитроцеллюлозной эмульсии лака.

Применение

Помешайте перед использованием. 

Катионный: 10 частей Black 33 KT
промежуточный 30 частей **Celina 34 KT**
слой 10 частей Finish M 45
100 частей Brillento 91 KT
670 частей воды
100 частей PUD 40 KT 2-3 слоя,
50 частей PUD 48 KT просушить, Finiflex

Верхний: 10 частей **Celina 34 KT**
слой 100 частей Hicalac 316 1-2 слоя
90 частей воды просушить, Finiflex

СООТВЕТВИЕ REACH



Соответствие Green-Trek

Знак использования технологий устойчивого развития

Храните при температуре от +5° до +35° C в оригинальной упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 6 месяцев с даты выпуска/счета.



Негорючий

Не оставляйте на солнце



Храните в сухом месте

Используйте перчатки/вентилируемые помещения



Примечание: Формула приведена только для справки, необходимые изменения могут быть сделаны для достижения нужного результата.